



Die starke Marke für den Baufachmann

Tragbare Vibroanlage **Aktions-Set 1**

Art. 10ROT470 + 10ROT051.3

Tragbare Vibroanlage mit Motor 230V / 50 Hz / 2800W – 8,5 Amp. und Vibriernadel 38mm mit integrierter flexibler Welle, Schlauchlänge 3m mit metallverstärktem Abknickschutz für lange Lebensdauer und verbesserte Bedienung. Gerät mit ergonomischer zweifacher Handhabung, sowohl horizontal wie vertikal handhabbar, dank Multi-griff. Abgeschirmter Schalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten. 18000 U/min. freilaufend,



Standardmerkmale der tragbaren Vibroanlagen

RBT-Motor:
Spannung: 230V/50Hz, Leistung: 2800W, Gewicht: 7.5kg, Preis: Fr. 1250.- (nur Motor)

Passende Vibriernadel (mit Flexwelle):

Modell	Flaschen Ø	Länge	Vibrationen 1/min	Verdichtung	Unwucht	Gewicht	Preis
FW38/3	38mm	3m	12000	10m³/h	1500N	10kg	CHF 940.-

Vibriernadeln

Ø 36mm + Ø 50mm



Ø 57mm + Ø 65mm



HFE-38 elo + HFE-50 elo



Standardmerkmale aller Typen: 10m Anschlusskabel, Spannung 3x42V Frequenz 200Hz

Modell	Flaschen Ø	Länge	Aufnahme	Leistung	Vibrationen 1/min	Verdichtung	Wirkungskreis	Zentrifugalkraft	Gewicht	Preis	Art.
HF36-D	36mm	4m	4.5 A	515W	12000	14m³/h	30cm	120kg	10kg	CHF 1470.-	10ROT400
HF50-D	50mm	4m	6.7 A	805W	12000	35m³/h	110cm	250kg	13kg	CHF 1530.-	10ROT402
HF57-M	57mm	5m	11.5 A	925W	12000	40m³/h	120cm	400kg	14kg	CHF 1970.-	10ROT403
HF65-M	65mm	5m	16.0 A	980W	12000	45m³/h	140cm	600kg	18kg	CHF 2240.-	10ROT404
Vibriernadel 230V mit elektronischem Umrichter 50Hz/200Hz											
HFE-38 elo	38mm	4m	2.5 A	50Hz/230V	13500	18m³/h	48cm	160kg	17kg	CHF 2650.-	12ROT380
HFE-50 elo	50mm	4m	3.5 A	50Hz/230V	13500	38m³/h	120cm	290kg	18kg	CHF 2720.-	12ROT500

Hochfrequenz-Umformer

Kompakte und robuste Bauart garantiert eine lange Lebensdauer, bei Dauerbetrieb und optimale Handlichkeit auf der Baustelle. Beste Kühleigenschaften. Spritzwassergeschützt, Kugellager wartungsfrei und selbstschmierend. Anstelle von abnutzungsbedingten Kohlebürsten ist der Umformer mit wartungsfreien Permanentmagneten ausgerüstet. Mit CEE-Stecker und Motorschutzhalter. Alle Wicklungen sind durch Dichtungen komplett geschützt. Wicklungen der Klasse H (180°C). Schutzart Abdichtung IP 54. Isolation Klasse I.



UF340

Modell	Stromaufnahme	Anschluss-Spannung	Frequenz	Anschlüsse	Nennstrom	Gewicht	Kapazität mit HF 36	Kapazität mit HF 50	Kapazität mit HF 57	Kapazität mit HF 65	Kapazität mit HF 75	Preis	Art.
UF340	3.4kW	3x400V/3x42V	50/200Hz	3	41.2 A	39.5kg	3	3	3	2	1	CHF 4130.-	10ROT340

Andere Produkte auf Anfrage!

info@neptun.ch

Besuchen Sie uns auf www.neptun.ch